



*Flexible-extendable gas and
water piping, connecting
piping and fittings*

SICURFLEX®



SICURFLEX® Gas

EN 14800
CE

Tube flessibile di acciaio inossidabile a parete continua per allacciamento di apparecchi a gas per uso domestico e similari alimentati a gas manufatturati, naturali e gpl per installazione in ambiente interno ed esterno.

Stainless steel flexible gas hose with seamless walls for the connection of domestic gas appliances etc. that use manufactured, natural and LPG gas; for both indoor and outdoor installation.

TIPO 1 / TYPE 1

Tube altamente flessibile fabbricato con parete continua a onde parallele in Acciaio Inox AISI 304L. Treccia in acciaio inossidabile, saldata ai raccordi terminali, per rinforzare e consentire la resistenza alla trazione del tubo. Guaina liscia in materiale plastico trasparente per la protezione contro le aggressioni esterne. Anelli metallici di fissaggio della guaina plastica ai raccordi terminali del tubo. Raccordi con filettatura maschio in Acciaio Inox AISI 304 e dado femmina realizzato in ottone nichelato. Guarnizione in gomma NBR.

A highly flexible gas hose with seamless walls and AISI 304L stainless steel parallel corrugated armouring. The hose has a stainless steel braided armouring welded to the end fitting to reinforce the hose and to give the hose the necessary resistance to traction. The smooth outer cover is made of transparent plastic to protect the hose from environmental and other outside influences. Metal connecting rings on the metal and fittings of the smooth outer cover. Fittings with male thread in AISI 304 stainless steel and female nut in nickel-plated brass. Seal in NBR rubber.

M/F



Diametro/Diameter DN 12
Pressione Massima/Maximum pressure 0,5 bar
Temperatura Massima/Maximum temperature 60°C

M/F

Articolo Code	Descrizione Description	Imballo pz Packing pce
TSGAS500MF	Tubo gas/ Gas hose 1/2" 500 mm	12
TSGAS750MF	Tubo gas/ Gas hose 1/2" 750 mm	12
TSGAS1000MF	Tubo gas/ Gas hose 1/2" 1000 mm	12
TSGAS1250MF	Tubo gas/ Gas hose 1/2" 1250 mm	12
TSGAS1500MF	Tubo gas/ Gas hose 1/2" 1500 mm	12
TSGAS2000MF	Tubo gas/ Gas hose 1/2" 2000 mm	12

F/F



F/F

Articolo Code	Descrizione Description	Imballo pz Packing pce
TSGAS500FF	Tubo gas/ Gas hose 1/2" 500 mm	12
TSGAS750FF	Tubo gas/ Gas hose 1/2" 750 mm	12
TSGAS1000FF	Tubo gas/ Gas hose 1/2" 1000 mm	12
TSGAS1250FF	Tubo gas/ Gas hose 1/2" 1250 mm	12
TSGAS1500FF	Tubo gas/ Gas hose 1/2" 1500 mm	12
TSGAS2000FF	Tubo gas/ Gas hose 1/2" 2000 mm	12



SICURFLEX® Gas

TUBO GAS FLESSIBILE - ESTENSIBILE IN ACCIAIO INOX AISI 316L CON RIVESTIMENTO GUAINA GIALLA TERMORESTRINGENTE
UNI-CIG 9891

FLEXIBLE-EXTENDABLE STAINLESS STEEL GAS PIPING, AISI 316L, WITH YELLOW HEAT SHRUNK COVERING
UNI-CIG 9891

Articolo Code	DN mm	Raccordi Pipe fittings	Lungh./Length mm min / max	Imballo pz Packing pce
GASGB-MF1000	15	M1/2" - F1/2"	500-1000	24
GASGB-MF1500	15	M1/2" - F1/2"	750-1500	24
GASGB-MF2000	15	M1/2" - F1/2"	1000-2000	24
GASGB-FF1000	15	F1/2" - F1/2"	500-1000	24
GASGB-FF1500	15	F1/2" - F1/2"	750-1500	24
GASGB-FF2000	15	F1/2" - F1/2"	1000-2000	24

PRODOTTO NON COMMERCIALIZZABILE IN ITALIA



Giunto flessibile non estensibile in acciaio inox utilizzato per il collegamento di apparecchi contatore gas alla rete. Prodotto nella versione:


- maschio fisso-femmina girevole
- femmina fissa-femmina girevole

Fixed-length, flexible pipe joint in stainless steel to connect the gas meter to the main gas supply system.

MODELS:


- fixed male nut, female swivel nut
- fixed female nut, female swivel nut

Femmina Girevole Maschio Fisso




Female swivel nut Fixed male nut

Femmina Girevole Femmina Fissa



Female swivel nut Fixed female nut



Raccordo contatore gas
Gas-metre connecting pipe

Articolo Code	DN mm	Raccordi Pipe fittings	Lungh. mm Length mm	Imballo pz Packing pce
RCG 3/4-1	20	FF3/4" - FG1"	160	1
RCG 3/4-1 1/4	20	FF3/4" - FG1 1/4"	160	1

Note: Altri diametri e lunghezze a richiesta - Other diameters and lengths are available



Adattatore portagomma per tubo gas flessibile - estensibile
Rubber seal holders for flexible-extendable gas piping

Articolo Code	DN mm	Raccordi Pipe fittings	Imballo pz Packing pce
AD0001	15	1/2"	10



Guarnizioni alluminio
Aluminium seals

Articolo Code	DN mm	Ø int. mm	Ø est./ext. mm	Spess. mm Thickness	Imballo pz Packing pce
GPF0010	15	12	18	2	100
GPF0019	20	18	23,5	2	50
GPF0011	25	23	29,5	2	50



SICURFLEX®

RACCORDI ACQUA FLESSIBILI - ESTENSIBILI IN ACCIAIO INOX AISI 304, CALOTTA IN OTTONE.
UNI 7129

FLEXIBLE WATER CONNECTIONS - EXTENDABLE IN AISI 304 STAINLESS STEEL, BRASS CAP.
UNI 7129

Articolo Code	DN mm	Raccordi Connection thread	Lunghezza / Length min mm / max mm	Pz / Conf Pcs / Box
A10-65/125	10	M 3/8" - F 3/8"	65 - 125	25
A10-100/200	10	M 3/8" - F 3/8"	100 - 200	25
A10-200/400	10	M 3/8" - F 3/8"	200 - 400	25
A12-65/125	15	M 1/2" - F 1/2"	65 - 125	25
A12-100/200	15	M 1/2" - F 1/2"	100 - 200	25
A12-200/400	15	M 1/2" - F 1/2"	200 - 400	25
A12-250/500	15	M 1/2" - F 1/2"	250 - 500	12
A12-300/600	15	M 1/2" - F 1/2"	300 - 600	12
A12-500/1000	15	M 1/2" - F 1/2"	500 - 1000	12
A16-65/125	15	M 1/2" - F 3/4"	65 - 125	25
A16-100/200	15	M 1/2" - F 3/4"	100 - 200	25
A16-200/400	15	M 1/2" - F 3/4"	200 - 400	25
A16-250/500	15	M 1/2" - F 3/4"	250 - 500	12
A16-300/600	15	M 1/2" - F 3/4"	300 - 600	12
A20-65/125	20	M 3/4" - F 3/4"	65 - 125	25
A20-100/200	20	M 3/4" - F 3/4"	100 - 200	25
A20-200/400	20	M 3/4" - F 3/4"	200 - 400	25
A20-250/500	20	M 3/4" - F 3/4"	250 - 500	12
A20-300/600	20	M 3/4" - F 3/4"	300 - 600	12
A20-500/1000	20	M 3/4" - F 3/4"	500 - 1000	6
A20-750/1500	20	M 3/4" - F 3/4"	750 - 1500	6
A20-1000/2000	20	M 3/4" - F 3/4"	1000 - 2000	6
A25-90/130	25	M 1" - F 1"	90 - 130	16
A25-100/200	25	M 1" - F 1"	100 - 200	16
A25-200/400	25	M 1" - F 1"	200 - 400	16
A25-250/500	25	M 1" - F 1"	250 - 500	12
A25-300/600	25	M 1" - F 1"	300 - 600	12
A25-500/1000	25	M 1" - F 1"	500 - 1000	6
A25-750/1500	25	M 1" - F 1"	750 - 1500	6
A25-1000/2000	25	M 1" - F 1"	1000 - 2000	6
A32-200/400	32	M 1" 1/4 - F 1" 1/4	200 - 400	6
A40-200/400	40	M 1" 1/2 - F 1" 1/2	200 - 400	6
A50-200/400	50	M 2" - F 2"	200 - 400	6

ATTENZIONE: Raccordi FEMMINA/FEMMINA su richiesta.
NOTICE: FEMALE/FEMALE fittings on request.



RACCORDI ACQUA FLESSIBILI - ESTENSIBILI IN ACCIAIO INOX AISI 304 CON GUAINA PROTETTIVA BIANCA, CALOTTA IN OTTONE.

UNI 7129

FLEXIBLE WATER CONNECTIONS - EXTENDABLE IN AISI 304 STAINLESS STEEL WITH WHITE PROTECTIVE SHEATH, BRASS CAP.

UNI 7129



SICURFLEX®

Articolo Code	DN mm	Raccordi Connection thread	Lunghezza / Length min mm / max mm	Pz / Conf Pcs / Box
AG10-65/125	10	M 3/8" - F 3/8"	65 - 125	25
AG10-100/200	10	M 3/8" - F 3/8"	100 - 200	25
AG10-200/400	10	M 3/8" - F 3/8"	200 - 400	25
AG12-65/125	15	M 1/2" - F 1/2"	65 - 125	25
AG12-100/200	15	M 1/2" - F 1/2"	100 - 200	25
AG12-200/400	15	M 1/2" - F 1/2"	200 - 400	25
AG12-250/500	15	M 1/2" - F 1/2"	250 - 500	12
AG12-300/600	15	M 1/2" - F 1/2"	300 - 600	12
AG16-65/125	15	M 1/2" - F 3/4"	65 - 125	25
AG16-100/200	15	M 1/2" - F 3/4"	100 - 200	25
AG16-200/400	15	M 1/2" - F 3/4"	200 - 400	25
AG16-250/500	15	M 1/2" - F 3/4"	250 - 500	12
AG16-300/600	15	M 1/2" - F 3/4"	300 - 600	12
AG20-65/125	20	M 3/4" - F 3/4"	65 - 125	25
AG20-100/200	20	M 3/4" - F 3/4"	100 - 200	25
AG20-200/400	20	M 3/4" - F 3/4"	200 - 400	25
AG20-250/500	20	M 3/4" - F 3/4"	250 - 500	12
AG20-300/600	20	M 3/4" - F 3/4"	300 - 600	12
AG25-90/130	25	M 1" - F 1"	90 - 130	16
AG25-100/200	25	M 1" - F 1"	100 - 200	16
AG25-200/400	25	M 1" - F 1"	200 - 400	16
AG25-250/500	25	M 1" - F 1"	250 - 500	12
AG25-300/600	25	M 1" - F 1"	300 - 600	12

ATTENZIONE: Raccordi FEMMINA/FEMMINA su richiesta.

NOTICE: FEMALE/FEMALE fittings on request.



SICURFLEX®



RACCORDI GAS FLESSIBILI - ESTENSIBILE IN ACCIAIO INOX AISI 316L CON RIVESTIMENTO GUAINA GIALLA TERMORESTRINGENTE.

UNI 11353

FLEXIBLE GAS FITTINGS - EXTENDABLE IN AISI 316L STAINLESS STEEL WITH UNI11353 YELLOW HEAT-SHRUNK SHEATH COVERING.

UNI 11353



SICURFLEX® Gas

Articolo Code	DN mm	Raccordi Connection thread	Lunghezza / Length min mm / max mm	Pz / Conf Pcs / Box
GASG12-65/125	15	M 1/2" - F 1/2"	65 - 125	25
GASG12-100/200	15	M 1/2" - F 1/2"	100 - 200	25
GASG12-200/400	15	M 1/2" - F 1/2"	200 - 400	25
GASG12-240/480	15	M 1/2" - F 1/2"	240 - 480	25
GASG16-65/125	15	M 1/2" - F 3/4"	65 - 125	25
GASG16-100/200	15	M 1/2" - F 3/4"	100 - 200	25
GASG16-200/400	15	M 1/2" - F 3/4"	200 - 400	25
GASG16-250/500	15	M 1/2" - F 3/4"	250 - 500	12
GASG16-300/600	15	M 1/2" - F 3/4"	300 - 600	12
GASG20-65/125	20	M 3/4" - F 3/4"	65 - 125	25
GASG20-100/200	20	M 3/4" - F 3/4"	100 - 200	25
GASG20-200/400	20	M 3/4" - F 3/4"	200 - 400	25
GASG20-250/500	20	M 3/4" - F 3/4"	250 - 500	12
GASG20-300/600	20	M 3/4" - F 3/4"	300 - 600	12
GASG20-MF1000	20	M 3/4" - F 3/4"	500 - 1000	6
GASG20-MF1500	20	M 3/4" - F 3/4"	750 - 1500	6
GASG20-MF2000	20	M 3/4" - F 3/4"	1000 - 2000	6
GASG25-90/130	25	M 1" - F 1"	90 - 130	16
GASG25-100/200	25	M 1" - F 1"	100 - 200	16
GASG25-200/400	25	M 1" - F 1"	200 - 400	16
GASG25-250/500	25	M 1" - F 1"	250 - 500	12
GASG25-300/600	25	M 1" - F 1"	300 - 600	12
GASG25-MF1000	25	M 1" - F 1"	500 - 1000	6
GASG25-MF1500	25	M 1" - F 1"	750 - 1500	6
GASG25-MF2000	25	M 1" - F 1"	1000 - 2000	6

ATTENZIONE: Raccordi FEMMINA/FEMMINA su richiesta.

NOTICE: FEMALE/FEMALE fittings on request.

SICURFLEX®



KIT 200/400



Composizione KIT:

Articolo Code	Descrizione Description
N° 1 GASG20-200/400	Raccordo Gas flessibile/estensibile in Acciaio Inox AISI 316L, MF 3/4", 200-400 mm <i>Flexible/extendable AISI 316L Stainless Steel Gas pipe fitting, M 3/4" - F 3/4", 200-400 mm</i>
N° 2 A20-200/400	Raccordo Acqua flessibile/estensibile in Acciaio Inox AISI 304, MF 3/4", 200-400 mm <i>Flexible/extendable AISI 304 Stainless Steel Water pipe fitting, M 3/4" - F 3/4", 200-400 mm</i>
N° 2 A12-200/400	Raccordo Acqua flessibile/estensibile, in Acciaio Inox AISI 304, MF 1/2", 200-400 mm <i>Flexible/extendable AISI 304 Stainless Steel Water pipe fitting, M 1/2" - F 1/2", 200-400 mm</i>

KIT 2 200/400



Composizione KIT:

Articolo Code	Descrizione Description
N° 1 GASG12-200/400	Raccordo Gas flessibile/estensibile in Acciaio Inox AISI 316L, MF 1/2", 200-400 mm <i>Flexible/extendable AISI 316L Stainless Steel Gas pipe fitting, M 1/2" - F 1/2", 200-400 mm</i>
N° 2 A20-200/400	Raccordo Acqua flessibile/estensibile in Acciaio Inox AISI 304, MF 3/4", 200-400 mm <i>Flexible/extendable AISI 304 Stainless Steel Water pipe fitting, M 3/4" - F 3/4", 200-400 mm</i>
N° 2 A12-200/400	Raccordo Acqua flessibile/estensibile, in Acciaio Inox AISI 304, MF 1/2", 200-400 mm <i>Flexible/extendable AISI 304 Stainless Steel Water pipe fitting, M 1/2" - F 1/2", 200-400 mm</i>

KIT 1 200/400



Composizione KIT:

Articolo Code	Descrizione Description
N° 1 GASG20-200/400	Raccordo Gas flessibile/estensibile in Acciaio Inox AISI 316L, MF 3/4", 200-400 mm <i>Flexible/extendable AISI 316L Stainless Steel Gas pipe fitting, M 3/4" - F 3/4", 200-400 mm</i>
N° 2 AG20-200/400	Raccordo Acqua flessibile/estensibile in Acciaio Inox AISI 304, con guaina bianca, MF 3/4", 200-400 mm <i>Flexible/extendable AISI 304 Stainless Steel Water pipe fitting, with white cover shrunk, M 3/4" - F 3/4", 200-400 mm</i>
N° 2 AG12-200/400	Raccordo Acqua flessibile/estensibile, in Acciaio Inox AISI 304, con guaina bianca, MF 1/2", 200-400 mm <i>Flexible/extendable AISI 304 Stainless Steel Water pipe fitting, with white cover shrunk, M 1/2" - F 1/2", 200-400 mm</i>

KIT 3 200/400



Composizione KIT:

Articolo Code	Descrizione Description
N° 1 GASG12-200/400	Raccordo Gas flessibile/estensibile in Acciaio Inox AISI 316L, MF 1/2", 200-400 mm <i>Flexible/extendable AISI 316L Stainless Steel Gas pipe fitting, M 1/2" - F 1/2", 200-400 mm</i>
N° 2 AG20-200/400	Raccordo Acqua flessibile/estensibile in Acciaio Inox AISI 304, con guaina bianca, MF 3/4", 200-400 mm <i>Flexible/extendable AISI 304 Stainless Steel Water pipe fitting, with white cover shrunk, M 3/4" - F 3/4", 200-400 mm</i>
N° 2 AG12-200/400	Raccordo Acqua flessibile/estensibile, in Acciaio Inox AISI 304, con guaina bianca, MF 1/2", 200-400 mm <i>Flexible/extendable AISI 304 Stainless Steel Water pipe fitting, with white cover shrunk, M 1/2" - F 1/2", 200-400 mm</i>